

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**KIT CUPOLINO
DUCATI 797
DN7300-19****KIT**

X1. CUPOLINO MODELLO 'CLASSIC'
X1. KIT STAFFE DX/SX
X1. SPESSORI H.21MM
X2. M5X50
X4. M5X14
X4. RONDELLE IN GOMMA
X4. RONDELLE IN TEFLON Ø5
X4. RONDELLE LARGHE Ø5
X4. DADO AUTOBLOCCANTE

WWW.BARRACUDAMOTO.COM**PROCEDURA DI MONTAGGIO:**

1. SVITARE LA BRUGOLA ORIGINALE DAL RETRO DEL CRUSCOTTO.
2. FISSARE LA STAFFA BARRACUDA ED AVVITARE SERVENDOSI DELLE M5X50 E GLI SPESSORI IN DOTAZIONE, AVENDO CURA DI POSIZIONARE LE RONDELLE IN GOMMA A CONTRASTO TRA LA STAFFA ED IL CUPOLINO COME ILLUSTRATO.
3. MONTARE IL CUPOLINO IN ALLUMINIO, SERVENDOSI DELLE BRUGOLE M5X16 E DELLE RONDELLE IN DOTAZIONE ALLA STAFFA BARRACUDA, COME ILLUSTRATO.
4. RIPETERE PER AMBO I LATI DEL CUPOLINO .
5. SERRARE IL TUTTO.

